



+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «TETRAPURFJ»

### TETRAPURFJ



- ✓ цветное наливное полиуретановое покрытие, состоящее из 2-х слоёв с вкраплениями резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщиной 1-3 мм. Применимо для любых поверхностей, которые могут стать влажными или скользкими, где необходимо обеспечить защиту от скольжения и дополнительную гидроизоляцию
- ✓ состоит из 2х полиуретановых слоев. Верхний: окрашенный полиуретановый слой с вкраплением резиновой крошки разной фракции (1-3мм). Плотность и фракция резиновой крошки зависит от необходимости увеличения или уменьшения антискользящих характеристик

Производитель	AxB
Гарантия	3года

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для любых поверхностей, где необходимо обеспечить защиту от скольжения и дополнительную гидроизоляцию.
- ✓ для входной зоны, ступеней, пандусов, заездов автомобилей и прочих поверхностях, где необходимо достичь эффекта антискольжения и придать входной зоне привлекательный внешний вид.

### СВОЙСТВА

- ✓ антискользящее;
- ✓ бесшовное;
- ✓ имеет хорошие гидроизоляционные свойства;
- ✓ долговечное, всепогодное.

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

- ✓ Бордовый
- ✓ Зеленый
- ✓ Коричневый
- ✓ Черный



+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua





+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Истираемость, г/см <sup>2</sup>	0,4
Теплостойкость при температуре (353±2) К [(80±2)°С] не менее 4 часов	Отсутствие вздутий, плавления
Водопроницаемость 0,3 МПа (3,0 кгс/см <sup>2</sup> )	Водонепроницаемое
Морозостойкость, циклы	100
- потеря массы, %	5
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,15
Цветостойкость	4



+38 (098) 196-57-31  
+38 (098) 196-56-74  
company@axb.com.ua